


GARI

- Runde Einbauleuchte, schwenkbar.
- Reflektor mit geringer Leuchtdichte.
- Befestigung mit Federn.
- Inklusive dimmbarer Treiber
(DALI-Versionen: Konverter mit Push-Dim-Funktion).



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
PHASENABSCHNITT DIMMBAR									
DO378SW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	408 Lm	24°
DO378SW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	408 Lm	24°
DO378WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	420 Lm	24°
DO378WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	420 Lm	24°
DO378NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	469 Lm	24°
DO378NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	469 Lm	24°
DO377SW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	423 Lm	36°
DO377SW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	423 Lm	36°
DO377WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	449 Lm	36°
DO377WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	449 Lm	36°
DO377NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	519 Lm	36°
DO377NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	519 Lm	36°
DALI DIMMBAR									
DO378SW05DA	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	408 Lm	24°
DO378SW30DA	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	408 Lm	24°
DO378WW05DA	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	420 Lm	24°
DO378WW30DA	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	420 Lm	24°
DO378NW05DA	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	469 Lm	24°
DO378NW30DA	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	469 Lm	24°
DO377SW05DA	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	423 Lm	36°
DO377SW30DA	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	423 Lm	36°
DO377WW05DA	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	449 Lm	36°
DO377WW30DA	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	449 Lm	36°
DO377NW05DA	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	519 Lm	36°
DO377NW30DA	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	519 Lm	36°



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikalfallende Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (78mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 30°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.



CE Genehmigung.



CRI >90



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 850°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Stromversorgung einbegriffen.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 700mA DC.



Das Produkt ist dimmbar.



5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com