


GARI

- Spot encastré rond orientable.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni (versions DALI : convertisseur avec fonction push-dim).



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
DIMMABLE COUPEURE DE PHASE									
DO378SW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	408 Lm	24°
DO378SW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	408 Lm	24°
DO378WW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	420 Lm	24°
DO378WW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	420 Lm	24°
DO378NW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	469 Lm	24°
DO378NW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	469 Lm	24°
DO377SW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	423 Lm	36°
DO377SW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	423 Lm	36°
DO377WW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	449 Lm	36°
DO377WW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	449 Lm	36°
DO377NW05	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	519 Lm	36°
DO377NW30	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	519 Lm	36°
DIMMABLE DALI									
DO378SW05DA	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	408 Lm	24°
DO378SW30DA	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	408 Lm	24°
DO378WW05DA	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	420 Lm	24°
DO378WW30DA	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	420 Lm	24°
DO378NW05DA	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	469 Lm	24°
DO378NW30DA	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	469 Lm	24°
DO377SW05DA	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	423 Lm	36°
DO377SW30DA	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	2700K	680 Lm	423 Lm	36°
DO377WW05DA	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	449 Lm	36°
DO377WW30DA	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	3000K	700 Lm	449 Lm	36°
DO377NW05DA	■ NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	519 Lm	36°
DO377NW30DA	■ BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 700mA 9V	7W	4000K	720 Lm	519 Lm	36°



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (78mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Homologation CE.



IRC>90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



Risque photobiologique RG1



Testé à 850°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 700mA DC.



Le produit est dimmable.



Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com