


GEMMA RD-230

- Downlight encastré rond fixe 4 en 1.
- 2700K, 3000K, 4000K ou 6000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé.
- Double bornier automatique.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Dimmable.
- Compatible avec variateur fin de phase.




Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO35530	BLANC MAT + NICKEL SAT.	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000-6000K	750 Lm (4000K)	665 Lm (4000K)



BLANC MAT + NICKEL SAT.

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION
DO36238	ANTHRACITE ANODISE	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 
DO36239	TITANE	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 
DO36243	TUNGSTENE	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,70 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (72mm)



Faisceau 55°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



Température de couleur à sélectionner.




"Durée de vie" des moteurs de lumière.





Risque photobiologique RG0





 Conforme à la réglementation thermique en vigueur (France).


 Testé à 650°.

 Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.

 Luminaire équipé d'un module LED en 230V.

 Le produit est dimmable.

 Garantie 3 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

 LED remplaçable par un électricien.