


GL008 RGBW

- Encastré de sol rond RGBW avec sources orientables.
 - Diffuseur en verre clair.
 - Carrossable résistance 2000kg (max 24km/h).
 - Inox 316 pour les zones côtières.
 - Pot d'encastrement et 3m de câble (diamètre 7,4mm) fournis.
 - Convertisseur(s), contrôleur(s), répéteur(s) de puissance et accessoires à commander séparément (voir chapitre GESTION D'ECLAIRAGE).
 - Un produit par répéteur de puissance PR3011.
 - Connecteur étanche à commander séparément.
- Ce produit contient 4 source(s) lumineuse(s)



CODE	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	System Lumen
GL008RGBW	INOX 316	DC 350mA	4x6,6W	RGB+W (4000K)	360 Lm (4000K)

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	
C100924	CONTROLEUR LED RGB(W)	
PR3011	REPETEUR DE PUISSANCE RGB(W) 350mA 4x8,4W	
JB7	CONNECTEUR A VISSER 5 BORNES IP68	



Montage dans le sol en encastré uniquement.



Usage extérieur.



Étanche aux poussières. Étanche à l'immersion temporaire.



Protection contre une énergie de choc de 20 Joules.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 20°.



Faisceau 25°.



Homologation CE.



RGB + White.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Alimentation non incluse.



Branchement en série.




A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.



Inox 316. Nettoyer régulièrement avec un produit adapté pour éviter toute corrosion. Pas d'agent mordant ni de matériau abrasif.



5 Garantie 5 ans.



LED remplaçable par un électricien.