


GL019 F

- Encastré de sol rond.
- Diffuseur en verre opalin.
- Versions inox 316 pour les zones côtières.
- 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Convertisseur 350mA à commander séparément.
- Tube d'encastrement et boîte de raccordement étanche à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	DC d'efficacité énergétique F	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
GL019BC0F27	NOIR	ALUMINIUM	DC 350mA 3V	1W	2700K	80 Lm	10 Lm
GL019BC0F30	NOIR	ALUMINIUM	DC 350mA 3V	1W	3000K	90 Lm	11 Lm
GL019BC0F40	NOIR	ALUMINIUM	DC 350mA 3V	1W	4000K	90 Lm	13 Lm
GL019DC0F27	INOX 316	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	2700K	80 Lm	10 Lm
GL019DC0F30	INOX 316	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	3000K	90 Lm	11 Lm
GL019DC0F40	INOX 316	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	4000K	90 Lm	13 Lm
GL019DC0FBL	INOX 316	INOX 316	DC 350mA 3V	1W	BLUE		2 Lm



NOIR



INOX 316

ACCESSOIRES	MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)
TUBE332	ALUMINIUM	TUBE D'ENCASTREMENT 37x150mm	150
PSIP3509W		DRIVER 1-9W 350mA CC IP65	149
PSIP35018W		DRIVER 9-18W 350mA CC IP65	149
JB2		BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68	
JB4		BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68	
JB6		CONNECTEUR AVEC GEL IP68	



Montage dans le sol en encastré uniquement.



Usage intérieur et extérieur.



Totalement protégé contre les poussières. Protégé contre les effets prolongés de l'immersion sous pression à 2m.



Protection contre une énergie de choc de 2 Joules.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).





Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (33mm)



Faisceau 100°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Alimentation non incluse.




Branchement en série.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.



Garantie 7 ans.



LED non remplaçable.