


GL034

- Semi-encastré mural extérieur rond pour balisage.
 - Inox 316 pour les zones côtières.
 - Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F (diamètre 7mm) fournis.
 - Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
 - Boîte de connexion étanche à commander séparément.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
GL034DWBM27	INOX 316	AC 230V	2,9W	2700K	240 Lm	170 Lm
GL034DWBM30	INOX 316	AC 230V	2,9W	3000K	270 Lm	180 Lm
GL034DWBM40	INOX 316	AC 230V	2,9W	4000K	280 Lm	190 Lm

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	
JB5	BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68	
WC59	CONNECTEUR IP68	



Montage sur un mur en encastré uniquement.



Montage dans le sol en encastré uniquement.



Usage intérieur et extérieur.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 5 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (80mm)



Diamètre de perçement pour l'insertion du boîtier du luminaire (85mm).



Faisceau 40°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Alimentation incluse.




Inox 316. Nettoyer régulièrement avec un produit adapté pour éviter toute corrosion. Pas d'agent mordant ni de matériau abrasif.




Garantie 7 ans.





Driver non remplaçable.



LED non remplaçable.