


# GL040

- Encastré de sol rond.
- Diffuseur en verre clair.
- Versions inox 316 pour les zones côtières.
- 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Convertisseur 350mA ou 700mA à commander séparément.
- Tube d'encastrement et boîte de raccordement étanche à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	System Lumen	α
GL040DNBX27	INOX 316	DC 350mA 6,5V	2,2W (350mA)	2700K	310 Lm (350mA)	12°
		DC 700mA 6,5V	4,6W (700mA)		515 Lm (700mA)	
GL040DNBX30	INOX 316	DC 350mA 6,5V	2,2W (350mA)	3000K	290 Lm (350mA)	12°
		DC 700mA 6,5V	4,6W (700mA)		520 Lm (700mA)	
GL040DNBX40	INOX 316	DC 350mA 6,5V	2,2W (350mA)	4000K	300 Lm (350mA)	12°
		DC 700mA 6,5V	4,6W (700mA)		530 Lm (700mA)	
GL040ANBX27	LAITON ANTIQUE	DC 350mA 6,5V	2,2W (350mA)	2700K	290 Lm (350mA)	12°
		DC 700mA 6,5V	4,6W (700mA)		515 Lm (700mA)	
GL040ANBX30	LAITON ANTIQUE	DC 350mA 6,5V	2,2W (350mA)	3000K	300 Lm (350mA)	12°
		DC 700mA 6,5V	4,6W (700mA)		520 Lm (700mA)	
GL040DWBX27	INOX 316	DC 350mA 6,5V	2,2W (350mA)	2700K	290 Lm (350mA)	40°
		DC 700mA 6,5V	4,6W (700mA)		515 Lm (700mA)	
GL040DWBX30	INOX 316	DC 350mA 6,5V	2,2W (350mA)	3000K	290 Lm (350mA)	40°
		DC 700mA 6,5V	4,6W (700mA)		520 Lm (700mA)	
GL040DWBX40	INOX 316	DC 350mA 6,5V	2,2W (350mA)	4000K	300 Lm (350mA)	40°
		DC 700mA 6,5V	4,6W (700mA)		530 Lm (700mA)	
GL040AWBX27	LAITON ANTIQUE	DC 350mA 6,5V	2,2W (350mA)	2700K	290 Lm (350mA)	40°
		DC 700mA 6,5V	4,6W (700mA)		515 Lm (700mA)	
GL040AWBX30	LAITON ANTIQUE	DC 350mA 6,5V	2,2W (350mA)	3000K	300 Lm (350mA)	40°
		DC 700mA 6,5V	4,6W (700mA)		520 Lm (700mA)	



ACCESSOIRES	MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)
GLA01	INOX 316	BAGUE CARREE 94x94mm	94
TUBE68	ALUMINIUM	TUBE D'ENCASTREMENT 72x150mm	150
PSIP3509W		DRIVER 1-9W 350mA CC IP65	149
PSIP35018W		DRIVER 9-18W 350mA CC IP65	149
PSIP70018W		DRIVER 2-18W 700mA CC IP65	149
PSIP70036W		DRIVER 18-36W 700mA CC IP65	162
JB2		BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68	

ACCESSOIRES	MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)
JB4		BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68	
JB6		CONNECTEUR AVEC GEL IP68	



Montage dans le sol en encastré uniquement.



Usage intérieur et extérieur.



Totalement protégé contre les poussières. Protégé contre les effets prolongés de l'immersion sous pression à 2m.



Protection contre une énergie de choc de 5 Joules.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (70mm)



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Alimentation non incluse.



Branchement en série.




A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 700mA DC.



Garantie 7 ans.



LED non remplaçable.

