


GL06

- Encastré de sol rond.
- Diffuseur en verre clair.
- Carrossable.
- Inox 316 pour les zones côtières.
- Pot d'encastrement et 1m de câble H05RN-F (diamètre 7mm) fournis.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Boîte de connexion étanche à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s)



CODE	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
GL06X30	INOX 316	AC 230V	21W	3000K	1650 Lm	970 Lm	215

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	
JB5	BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68	
WC59	CONNECTEUR IP68	



Montage dans le sol en encastré uniquement.



Usage extérieur.



Étanche aux poussières. Étanche à l'immersion temporaire.



Protection contre une énergie de choc de 5 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Diamètre de perçement pour l'insertion du boîtier du luminaire (196mm).



Faisceau 20°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.




Alimentation incluse.




Inox 316. Nettoyer régulièrement avec un produit adapté pour éviter toute corrosion. Pas d'agent mordant ni de matériau abrasif.



Garantie 5 ans.



Driver non remplaçable.



LED non remplaçable.

