


GL100

- Semi-encastré de sol rond pour balisage.
- Diffusion de la lumière dans une, deux, trois ou quatre directions.
- Versions inox 316 pour les zones côtières.
- 1m de câble H05RN-F fourni (diamètre 6mm).
- Immergeable jusqu'à 9m de profondeur.
- Convertisseur 350mA ou 700mA à commander séparément.
- Tube d'encastrément et boîte de raccordement étanche à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	System Lumen
GL100DX1X27	INOX 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	2700K	2 Lm (350mA) 3 Lm (700mA)
GL100DX1X30	INOX 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	3000K	2 Lm (350mA) 4 Lm (700mA)
GL100AX1X27	LAITON ANTIQUE	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	2700K	2 Lm (350mA) 3 Lm (700mA)
GL100AX1X30	LAITON ANTIQUE	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	3000K	2 Lm (350mA) 4 Lm (700mA)
GL100DX2127	INOX 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	2700K	4 Lm (350mA) 6 Lm (700mA)
GL100DX2130	INOX 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	3000K	4 Lm (350mA) 8 Lm (700mA)
GL100DX2140	INOX 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	4000K	6 Lm (350mA) 7 Lm (700mA)
GL100AX2127	LAITON ANTIQUE	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	2700K	4 Lm (350mA) 6 Lm (700mA)
GL100AX2130	LAITON ANTIQUE	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	3000K	4 Lm (350mA) 8 Lm (700mA)
GL100DX2227	INOX 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	2700K	4 Lm (350mA) 6 Lm (700mA)
GL100DX2230	INOX 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	3000K	4 Lm (350mA) 8 Lm (700mA)
GL100DX2240	INOX 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	4000K	6 Lm (350mA) 7 Lm (700mA)
GL100AX2227	LAITON ANTIQUE	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	2700K	4 Lm (350mA) 6 Lm (700mA)
GL100AX2230	LAITON ANTIQUE	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	3000K	4 Lm (350mA) 8 Lm (700mA)
GL100DX3X27	INOX 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	2700K	6 Lm (350mA) 9 Lm (700mA)
GL100DX3X30	INOX 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	3000K	6 Lm (350mA) 12 Lm (700mA)
GL100AX3X27	LAITON ANTIQUE	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	2700K	6 Lm (350mA) 9 Lm (700mA)
GL100AX3X30	LAITON ANTIQUE	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	3000K	6 Lm (350mA) 12 Lm (700mA)
GL100DX4X27	INOX 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	2700K	8 Lm (350mA) 12 Lm (700mA)
GL100DX4X30	INOX 316	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	3000K	8 Lm (350mA) 14 Lm (700mA)
GL100AX4X27	LAITON ANTIQUE	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	2700K	8 Lm (350mA) 12 Lm (700mA)
GL100AX4X30	LAITON ANTIQUE	DC 350mA 3V DC 700mA 3V	1W (350mA) 2W (700mA)	3000K	8 Lm (350mA) 14 Lm (700mA)

ACCESSOIRES	MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)
TUBE332	ALUMINIUM	TUBE D'ENCASTREMENT 37x150mm	150
PSIP3509W		DRIVER 1-9W 350mA CC IP65	149
PSIP35018W		DRIVER 9-18W 350mA CC IP65	149
PSIP70018W		DRIVER 2-18W 700mA CC IP65	149

ACCESSOIRES	MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)	
PSIP70036W		DRIVER 18-36W 700mA CC IP65	162	
JB2		BOITE DE RACCORDEMENT SERIE 3 SORTIES IP68		
JB4		BOITE DE CONNEXION SERIE AVEC GEL IP68		
JB6		CONNECTEUR AVEC GEL IP68		



Montage dans le sol en encastré uniquement.



Usage extérieur.



Totalement protégé contre les poussières. Protégé contre les effets prolongés de l'immersion sous pression à 2m.



Protection contre une énergie de choc de 2 Joules.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (33mm)



Faisceau 75°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Alimentation non incluse.



Branchement en série.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 700mA DC.



Garantie 7 ans.



LED non remplaçable.

