**AUßENLEUCHTEN** 


## LIGHTING

## **GUNZY 2 S**

- Wandleuchte für Außenbeleuchtung.
- Aufbaubasis mit Kabelein- und -ausgang.
- Kein Konverter erforderlich.
- Nicht dimmbar.

Dieses Produkt enthält 2 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.





CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU18624	ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	2x8W	3000K	2x760 Lm	2x463 Lm

Nur für Wandmontage.



Außengebrauch.



Gegen Staub geschützt. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Widerstand: 0,70 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 180°.



Strahlwinkel 38°.





CE Genehmigung.



CRI>80



LED LED-Spezifikationen. **L80B50** 50.000h



RG1.



Getest bij 650°.



Leuchte mit LED-Modul 230V.



3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



LED von einem Elektriker austauschbar.