


GUNZY

- Akzentspot für die Außenbeleuchtung.
- Inklusive Kabel 2.00m und Erdspieß aus rostfreiem Stahl .
- Kein Konverter erforderlich.
- Nicht dimmbar.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU458WW24	ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	8W	3000K	760 Lm	463 Lm

ZUBEHÖR	BESCHREIBUNG	
OU48405	STECKVERBINDER 2 PIN IP68	
OU48505	STECKVERBINDER 3 PIN IP68	



Nur auf den Grund montieren.



Außengebrauch.



Dichtheit gegen Staub. Dichtheit gegen starke Wasserstrahlen.



Widerstand : 0,70 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 330°.



Strahlwinkel 38°.



CE Genehmigung.



CRI>80



LED-Spezifikationen.



RG1.



Getest bij 650°.



Leuchte mit LED-Modul 230V.




3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com





LED von einem Elektriker austauschbar.