


GUNZY P

- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 2.50m et piquet à enterrer inclus.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU18724	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	8W	3000K	760 Lm	463 Lm

ACCESSOIRES	DESCRIPTION	
OU48405	CONNECTEUR 2PIN IP68	
OU48505	CONNECTEUR 3PIN IP68	



Montage sur le sol uniquement.



Usage extérieur.



Étanchéité aux poussières. Étanchéité aux jets d'eau puissants.



Protection contre une énergie de choc de 0,70 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 330°.



Faisceau 38°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.




Luminaire équipé d'un module LED en 230V.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



LED remplaçable par un électricien.