


H2 LITE SELECT

RE
2020

- Fester runder Einbaustrahler 3-in-1.
- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf dem Konverter.
- Befestigung mit Federn.
- Geeignet zur Abdeckung mit Roll- oder Einblasdämmung, einschließlich Treiber.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Entfernbare dimmbare Konverter im Lieferumfang enthalten.
- Kompatibel mit Phasenabschnitt-Dimmern.
- Austauschbare Abschlussringe optional erhältlich.
- Montageringe zur Abdeckung von Bohrungsdurchmessern von 72 bis 95 mm (DLCVT110) oder von 70 bis 150 mm (DLCONVERT70) optional erhältlich.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DL5485500	WEISS MATT	STAHL+VERBUNDSTOFF	AC 230V	DC 250mA 18V	5,4W	2700-3000-4000K	625 Lm (4000K)	570 Lm (4000K)

ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG	
RB359BLK	SCHWARZ MATT	VERBUNDSTOFF	RUNDER ABSCHLUSSRING 90mm	
RB359BS	STAHL GEBÜRSTET	VERBUNDSTOFF	RUNDER ABSCHLUSSRING 90mm	
RB359CR	CHROM	VERBUNDSTOFF	RUNDER ABSCHLUSSRING 90mm	
RB359MW	WEISS MATT	VERBUNDSTOFF	RUNDER ABSCHLUSSRING 90mm	
RB359PG	GOLD	VERBUNDSTOFF	RUNDER ABSCHLUSSRING 90mm	
RB359SIL	SILBER	VERBUNDSTOFF	RUNDER ABSCHLUSSRING 90mm	
RB359WH	WEISS GLÄNZEND	VERBUNDSTOFF	RUNDER ABSCHLUSSRING 90mm	
SQB360BLK	SCHWARZ MATT	VERBUNDSTOFF	QUADRATISCHER ABSCHLUSSRING 90x90mm	
SQB360MW	WEISS MATT	VERBUNDSTOFF	QUADRATISCHER ABSCHLUSSRING 90x90mm	
DLCVT110BLK	SCHWARZ MATT	STAHL	MONTAGERING 110mm	
DLCVT110BS	STAHL GEBÜRSTET	STAHL	MONTAGERING 110mm	
DLCVT110MW	WEISS MATT	STAHL	MONTAGERING 110mm	

ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG	
DLCVT110WH	WEISS GLÄNZEND	STAHL	MONTAGERING 110mm	
DLCONVERT70BS	STAHL GEBÜRSTET	STAHL	MONTAGERING 170mm	
DLCONVERT70CR	CHROM	STAHL	MONTAGERING 170mm	
DLCONVERT70MW	WEISS MATT	STAHL	MONTAGERING 170mm	
DLCONVERT70WH	WEISS GLÄNZEND	STAHL	MONTAGERING 170mm	



Nur für den Innengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 2 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (60mm bis 80mm)



Strahlwinkel 60°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >90.



Wahl der Farbtemperatur.



LED-Spezifikationen.



Entspricht den geltenden thermischen Vorschriften (Frankreich).



Getestet bei 650°.



Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolation (Ausser geblasene Isolierung).



Das Produkt kann nach der Installation durch eine Isolation (auf Rolle oder geblasen) abgedeckt werden.



Inklusive Treiber Schutzklasse II.




Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 250mA DC.




Das Produkt ist dimmbar.



5 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.

