


H2 PRO EXTREME CSP

- Fester runder Einbaustrahler 3-in-1.
- 2200K, 2700K oder 3000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
- IP65 von oben und unten.
- Mit Schutz vor Korrosion und Salznebel, geeignet für Küstengebiete.
- Befestigung mit Federn.
- Kein Konverter erforderlich.
- Dimmbar, kompatibel mit Phasenabschnitt-Dimmern.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit D energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
H2EXT1B	SCHWARZ MATT	ALU.+VERBUNDSTOFF	AC 230V	5W	2200-2700-3000K	600 Lm (3000K)	560 Lm (3000K)
H2EXT1A	ANTHRAZIT	ALU.+VERBUNDSTOFF	AC 230V	5W	2200-2700-3000K	600 Lm (3000K)	560 Lm (3000K)
H2EXT1W	WEISS MATT	ALU.+VERBUNDSTOFF	AC 230V	5W	2200-2700-3000K	600 Lm (3000K)	560 Lm (3000K)



SCHWARZ MATT



ANTHRAZIT



WEISS MATT



Nur für Deckeneinbaumontage.



Innen- und Außengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (65mm bis 75mm)



Strahlwinkel 40°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



Wahl der Farbtemperatur.



Photobiologisches Risiko RG1



LED-Spezifikationen.



Getestet bei 650°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.




Leuchte mit LED-Modul 230V.



Das Produkt ist dimmbar.



4 Jahre Garantie.



LED von einem Elektriker austauschbar.