

HALO


- Scheinwerfer für Akzentbeleuchtung.
- Adapter für Track III SURFACE.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.
- Aufbaubasis TR241 separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G(3000K), F(4000K) energ

mit E energieeffizient.

mit G(3000K), F(4000K) energ

mit E energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α	€
TR153WW05	SCHWARZ	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	20W	3000K	2000 Lm	1470 Lm	24°	141,00
TR153WW30	WEISS	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	20W	3000K	2000 Lm	1470 Lm	24°	141,00
TR153NW05	SCHWARZ	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	20W	4000K	2100 Lm	1635 Lm	24°	141,00
TR153NW30	WEISS	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	20W	4000K	2100 Lm	1635 Lm	24°	141,00
TR152WW05	SCHWARZ	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	20W	3000K	2000 Lm	1422 Lm	40°	141,00
TR152WW30	WEISS	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	20W	3000K	2000 Lm	1422 Lm	40°	141,00
TR152NW05	SCHWARZ	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	20W	4000K	2100 Lm	1575 Lm	40°	141,00
TR152NW30	WEISS	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	20W	4000K	2100 Lm	1575 Lm	40°	141,00



SCHWARZ

WEISS

ZUBEHÖR	FARBE	BESCHREIBUNG
TR24130	SCHWARZ	AUFBAUBASIS
TR24131	WEISS	AUFBAUBASIS



Nur für Deckenmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Widerstand : 0,23 Joule.




Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 330°.

 CE Genehmigung. CRI >90 LED
L70B50
50.000h LED-Spezifikationen. RG1. RG1. 650° Getest bij 650°. Stromversorgung einbegriffen. 3 Jahre Garantie. Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com Driver nicht austauschbar. Lichtquelle nicht austauschbar.