


# HAPPY 2

- Plafonnier rond fixe.
  - Convertisseur non dimmable ou dimmable intégré dans l'appareil.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA220WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm
WA220WW08	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm
WA220WW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm
WA220WW23	NOIR MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm
WA220WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm
WA220WW49	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm
WA220WW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm
WA220WW22	BLANC MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm
WA239WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm
WA239WW08	NOIR MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm
WA239WW17	NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm
WA239WW23	NOIR MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm
WA239WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm
WA239WW49	BLANC MAT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm
WA239WW53	BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm
WA239WW22	BLANC MAT - CHROME NOIR	ALUMINIUM	AC 230V	13W	3000K	1155 Lm	855 Lm



NOIR MAT



NOIR MAT - CHAMPAGNE



NOIR MAT - ARGENT



NOIR MAT - CHROME NOIR



BLANC MAT



BLANC MAT - CHAMPAGNE



BLANC MAT - ARGENT



BLANC MAT - CHROME NOIR

 Montage au plafond uniquement.

 Usage intérieur uniquement.

 Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.

 Protection contre une énergie de choc de 2 Joules.

 Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.

 Faisceau 40°.

 Homologation CE.

 IRC >90

 "Durée de vie" des moteurs de lumière.

**UGR**  
**<19** UGR inférieur à 19.


**RG1** Risque photobiologique RG1


**650°** Testé à 650°.

 Alimentation incluse.

**3** Garantie 3 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

 Driver remplaçable par un électricien.

 LED remplaçable par un électricien.