


# HEDI

- Applique murale décorative.
- Eclairage "up&down".
- Température de couleur variable de 2000K à 3000K suivant l'intensité de dimming.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA17030	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2000-3000K	620 Lm (3000K)	412 Lm (3000K)
WA17041	ALUMINIUM POLI	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2000-3000K	620 Lm (3000K)	412 Lm (3000K)
WA17070	MARBRE	ALUMINIUM	AC 230V	6W	2000-3000K	620 Lm (3000K)	412 Lm (3000K)



BLANC MAT



ALUMINIUM POLI



MARBRE



Montage sur un mur uniquement. Ce luminaire éclaire avec 2 zones d'éclairage.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



IRC>90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Alimentation incluse.




Température de couleur variable de 2000K à 3000K suivant l'intensité de dimming.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.