


# ILY

- Deckenleuchte für Außenbeleuchtung.
  - Diffusor aus Glas.
  - In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.
- Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU512WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	5W	3000K	450 Lm	210 Lm
OU512WW24	ANTHRAZIT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	5W	3000K	450 Lm	210 Lm



SCHWARZ MATT



ANTHRAZIT



Nur für Deckenmontage.



Außengebrauch.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Strahlwinkel 40°.



CE Genehmigung.



CRI &gt;80



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



Photobiologisches Risiko RG1




Getest bij 650°.




Stromversorgung einbegriffen.



3 Jahre Garantie.

Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.