


ILY

- Plafonnier pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en verre.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



| CODE | COULEUR | MATIÈRE | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|------------|-------------------|---------|-----|--------|-----------|--------------|
| OU512WW05 | NOIR MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 5W | 3000K | 450 Lm | 210 Lm |
| OU512WW24 | ANTHRACITE | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | 5W | 3000K | 450 Lm | 210 Lm |



NOIR MAT



ANTHRACITE



Montage au plafond uniquement.



Usage extérieur.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 40°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.




Alimentation incluse.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.