


# IZA 1 SDX

- Rechteckige Einbauleuchte, schwenkbar, 2 in 1.
- 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
- Befestigung mit Federn.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO53105	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 600mA 36V	24W	3000-4000K	2100 Lm (4000K)	1790 Lm (4000K)
DO53130	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 600mA 36V	24W	3000-4000K	2100 Lm (4000K)	1790 Lm (4000K)



SCHWARZ MATT

WEISS MATT



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,70 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Viereckiges Bohrloch für die Einfügung der Leuchte. (162x162mm)



Mindesthöhe der Zwischendecke, um die Leuchte anzubringen. (150mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 30° in beide Richtungen.



Strahlwinkel 60°.



CE Genehmigung.



CRI >80



Wahl der Farbtemperatur.



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getest bij 650°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Stromversorgung einbegriffen.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 600mA DC.




Das Produkt ist dimmbar.




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.