

JACK 3 P

- Dekorative Pendelleuchte.
- Lieferung mit Textilkabel (verstellbar, max. 1,60 m).
Farbe 05 - 13 - 06 : schwarzes kabel.
Farbe 30 - 28 - 02 : weißes kabel.
- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
- In der Leuchte integrierter dimmbarer Konverter.
- Kompatibel mit Phasenabschrittdimmer.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
SU16105	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)
SU16113	SCHWARZ MATT - MESSING	ALUMINIUM	AC 230V	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)
SU16106	SCHWARZ MATT - ROSÉGOLD	ALUMINIUM	AC 230V	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)
SU16130	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)
SU16128	WEISS MATT - MESSING	ALUMINIUM	AC 230V	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)
SU16102	WEISS MATT - ROSÉGOLD	ALUMINIUM	AC 230V	25W	2700-3000-4000K	2810 Lm (4000K)	2270 Lm (4000K)



SCHWARZ MATT

SCHWARZ MATT - MESSING

SCHWARZ MATT - ROSÉGOLD

WEISS MATT

WEISS MATT - MESSING

WEISS MATT - ROSÉGOLD



Nur für Aufhängmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Strahlwinkel 60°.



CE Genehmigung.



CRI >90



Wahl der Farbtemperatur.



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 850°.



Stromversorgung einbegriffen.




Das Produkt ist dimmbar.




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.