

# JACK T

- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track UNO.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur à l'arrière du luminaire.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.


















Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.




CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR41613	NOIR MAT - LAITON	ALUMINIUM	AC 230V	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	795 Lm (4000K)
TR41628	BLANC MAT - LAITON	ALUMINIUM	AC 230V	10W	2700-3000-4000K	1120 Lm (4000K)	865 Lm (4000K)




NOIR MAT - LAITON    BLANC MAT - LAITON

-  Montage au plafond uniquement.
-  Usage intérieur uniquement.
-  Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.
-  Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.
-  Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.
-  Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.
-  Orientation horizontale possible avec un maximum de 350°.
-  Faisceau 38°.
-  Homologation CE.
-  Indice de rendu des couleurs >90.
-  Température de couleur à sélectionner.  
2700K  
3000K  
4000K
-  "Durée de vie" des moteurs de lumière.
-  Risque photobiologique RG1
-  Testé à 850°.
-  Alimentation incluse.
-  Garantie 5 ans.
-  Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.