


JIMY 1 MONO

- Scheinwerfer für Akzentbeleuchtung.
- Adapter für Track MONO MINI MAIN.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR136SW05	SCHWARZ	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	8W	2700K	750 Lm	650 Lm
TR136SW30	WEISS	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	8W	2700K	750 Lm	650 Lm
TR136WW25	SILBER	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	8W	3000K	800 Lm	732 Lm
TR136WW30	WEISS	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	8W	3000K	800 Lm	732 Lm
TR136NW25	SILBER	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	8W	4000K	850 Lm	779 Lm
TR136NW30	WEISS	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	8W	4000K	850 Lm	779 Lm



WEISS

SILBER



Nur für Deckenmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 330°.



Strahlwinkel 24°.



CE Genehmigung.



CRI >80



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getest bij 650°.




Stromversorgung einbegriffen.




3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Lichtquelle nicht austauschbar.



Driver nicht austauschbar.