


JOY RX

- Runde und schwenkbare Halbeinbauleuchte.
- Befestigung mit Federn.
- Inklusive nicht dimmbarer Treiber.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO510WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 120mA 36V	4,5W	3000K	375 Lm	260 Lm
DO510WW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 120mA 36V	4,5W	3000K	375 Lm	260 Lm



SCHWARZ MATT

WEISS MATT



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Widerstand : 0,23 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (35mm)



Mindesthöhe der Zwischendecke, um die Leuchte anzubringen. (70mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.



Strahlwinkel 40°.



CE Genehmigung.



CRI>90



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



RG1.



Getest bij 650°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Stromversorgung einbegriffen.



120
mA


Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 120mA DC.

3


3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.