


KACI R-B

- Runde Einbauleuchte.
- Diffusor aus Mattglas.
- Befestigung mit Blattfedern.
- Vorverkabelt, 0,50 m.
- Geeignet zur Abdeckung mit Rolldämmung.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Nicht dimmbarer Treiber inkl.
Kann max. im Abstand von 10m von der Leuchte montiert werden.
- Zubehör für Aufbaumontage separat bestellen.



Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
KC211R25	ALUMINIUM GEBÜRSTET	ALUMINIUM	AC 230V	DC 12V	3W	3000K	350 Lm	220 Lm
KC211R30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 12V	3W	3000K	350 Lm	220 Lm




ALUMINIUM
GEBÜRSTET





WEISS MATT


ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
BASEKC211R25	ALUMINIUM GEBÜRSTET	ALUMINIUM	KACI R-B BASIS RUND 
BASEKC211R30	WEISS MATT	ALUMINIUM	KACI R-B BASIS RUND 


 Nur für Deckeneinbaumontage.


 Nur für den Innengebrauch.


 Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Schutz gegen Spritzwasser.

 Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.


 Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).


 Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (55mm)

 Strahlwinkel 100°.

 CE Genehmigung.

 CRI >80

 LED-Spezifikationen.

 Photobiologisches Risiko RG1

 Getest bij 650°.





Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolation (Ausser geblasene Isolierung).




Verbindung zu einem Konstantspannungs-LED Stromversorgung 12VDC.




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.