


# KALI R-230 B

- Runde Einbauleuchte.
- Diffusor aus Opalglas.
- Befestigung mit Blattfedern.
- Geeignet zur Abdeckung mit Rolldämmung.
- Doppelte automatische Klemmenleiste.
- Kein Treiber erforderlich.
- Nicht dimmbar.
- Zubehör für Aufbaumontage separat bestellen.



Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO337WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	5W	3000K	410 Lm	280 Lm
DO337WW21	NICKEL SATINIERT	ALUMINIUM	AC 230V	5W	3000K	410 Lm	280 Lm
DO337WW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	5W	3000K	410 Lm	280 Lm






SCHWARZ MATT



NICKEL SATINIERT



WEISS MATT

ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
DO33805	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	KALI R-230 B BASIS RUND  ↕20
DO33821	NICKEL SATINIERT	ALUMINIUM	KALI R-230 B BASIS RUND  ↕20
DO33830	WEISS MATT	ALUMINIUM	KALI R-230 B BASIS RUND  ↕20



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Widerstand : 0,23 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (55mm)



Strahlwinkel 100°.



CE Genehmigung.










CRI >80



LED-Spezifikationen.



 RG1. Getest bij 650°. Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolation (Ausser geblasene Isolierung). Leuchte mit LED-Modul 230V. 3 Jahre Garantie. Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com) LED von einem Elektriker austauschbar.