


# KANI 1 RD

- Runde Einbauleuchte, starr.
- Reflektor mit geringer Leuchtdichte.
- Befestigung mit Federn.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit 0-10V dimmer.
- Dekorative Ringe separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO347NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA 37V	20W	4000K	2260 Lm	1844 Lm



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikal fallende Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,50 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (95mm)



Strahlwinkel 40°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 850°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Stromversorgung einbegriffen.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 500mA DC.




Das Produkt ist dimmbar (0-10V).




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.