


# KANI 2 RD

- Runde Einbauleuchte, starr.
- Reflektor mit geringer Leuchtdichte.
- Befestigung mit Federn.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit 0-10V dimmer.
- Dekorative Ringe separat bestellen.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F(3000K), E(4000K) energi



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO348WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 37V	30W	3000K	2930 Lm	2594 Lm
DO348NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 700mA 37V	30W	4000K	3050 Lm	2693 Lm



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikalfallende Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,50 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (105 mm)



Strahlwinkel 40°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 850°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Stromversorgung einbegriffen.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 700mA DC.




Das Produkt ist dimmbar (0-10V).




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.