


KANI 3 RD

- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur 0-10V.
- Bagues décoratives à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F(3000K), E(4000K).



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO349WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 950mA 37V	40W	3000K	3870 Lm	3582 Lm
DO349NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 950mA 37V	40W	4000K	4055 Lm	3770 Lm



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Protection contre une énergie de choc de 0,50 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (130mm)



Faisceau 40°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



Risque photobiologique RG1



Testé à 850°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 950mA DC.




Le produit est dimmable (0-10V).




Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.