


KARL 1 RDX

- 3 in 1 richtbare, ronde, half ingebouwde downlight.
- 3000K, 3500K of 4000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
- Bevestiging met veren.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO54205	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 300mA 36V	13W	3000-3500-4000K	1330 Lm (4000K)	960 Lm (4000K)
DO54230	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 300mA 36V	13W	3000-3500-4000K	1330 Lm (4000K)	960 Lm (4000K)



MAT ZWART



MAT WIT



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 1 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (90mm)



Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (100mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.



Lichtbundel 38°.



Keuze van kleurtemperatuur.



CE gekeurd.



CRI >90



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 850°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.





Voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 300mA DC.




Het product is dimbaar.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.