


KARL 2 RDX

- Runde und schwenkbare Halbeinbauleuchte, 3 in 1.
- 3000K, 3500K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
- Befestigung mit Federn.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO54305	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 600mA 36V	26W	3000-3500-4000K	2750 Lm (4000K)	2250 Lm (4000K)
DO54330	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 600mA 36V	26W	3000-3500-4000K	2750 Lm (4000K)	2250 Lm (4000K)



SCHWARZ MATT



WEISS MATT



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 1 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (120mm)



Mindesthöhe der Zwischendecke, um die Leuchte anzubringen. (110mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.



Strahlwinkel 38°.



Wahl der Farbtemperatur.



CE Genehmigung.



CRI >90



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 850°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.





Stromversorgung einbegriffen.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 600mA DC.




Das Produkt ist dimmbar.




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.