


KOS 2 R

- Applique murale pour éclairage extérieur.
 - Diffuseurs en verre.
 - Eclairage "up&down".
 - Avec entrée et sortie de câble.
 - Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Ce produit contient 2 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU479WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2x6W	3000K	2x685 Lm	2x575 Lm



Montage sur un mur uniquement. Ce luminaire éclaire avec 2 zones d'éclairage.



Usage extérieur.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 1 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 80°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.




Alimentation incluse.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED non remplaçable.