


# LIVY R-230

- Runde Einbauleuchte, starr.
- Befestigung mit Federn.
- Geeignet zur Abdeckung mit Rolldämmung.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Kein Konverter erforderlich.
- Nicht dimmbar.



Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO239WW05	SCHWARZ MATT	VERBUNDSTOFF	AC 230V	7W	3000K	800 Lm	440 Lm
DO239WW30	WEISS MATT	VERBUNDSTOFF	AC 230V	7W	3000K	800 Lm	615 Lm
DO239NW05	SCHWARZ MATT	VERBUNDSTOFF	AC 230V	7W	4000K	850 Lm	475 Lm
DO239NW30	WEISS MATT	VERBUNDSTOFF	AC 230V	7W	4000K	850 Lm	655 Lm



SCHWARZ MATT



WEISS MATT



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Schutz gegen Spritzwasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,50 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (68mm)



Strahlwinkel 90°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >80.



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 650°.



Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolation (Ausser geblasene Isolierung).



Leuchte mit LED-Modul 230V.




3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)





LED von einem Elektriker austauschbar.