


LOKI

- Plafonnier rond orientable.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA162WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	10W	3000K	900 Lm	756 Lm
WA162WW30	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	10W	3000K	900 Lm	756 Lm



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Faisceau 40°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.




Alimentation incluse.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.