


LSA 1012 SX GU10 AUTO

- Spot encastré carré orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	SOCKET	AC	Watt Max	LAMP
LSA101203	CHROME	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
LSA101204	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
LSA101205	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
LSA101209	CHROME MAT	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
LSA101221	NICKEL SATINE	FONTE D'ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16



CHROME



BLANC



NOIR



CHROME MAT



NICKEL SATINE



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Protection contre une énergie de choc de 1 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (75mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 30°.



Homologation CE.




Testé à 65°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Garantie 2 ans.



Source remplaçable par un end-user.

