


LUCKY 3 RDX

- Runde Einbauleuchte, schwenkbar, 3 in 1.
- 2700K, 3000K oder 4000K nach Wahl über einen Schalter auf dem Konverter.
- Befestigung mit Federn.
- Geeignet zur Abdeckung mit Roll- oder Einblasdämmung.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO50605	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 260mA 37V	12W	2700-3000-4000K	1055 Lm (4000K)	845 Lm (4000K)
DO50630	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 260mA 37V	12W	2700-3000-4000K	1055 Lm (4000K)	845 Lm (4000K)



SCHWARZ MATT



WEISS MATT



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (75mm)



Mindesthöhe der Zwischendecke, um die Leuchte anzubringen. (60mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 25°.



Strahlwinkel 36°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >90.



Wahl der Farbtemperatur.



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 650°.



Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolation (Ausser geblasene Isolation).



Das Produkt kann nach der Installation durch eine Isolation (auf Rolle oder geblasen) abgedeckt werden.



Stromversorgung einbegriffen.



**260
mA**


Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 260mA DC.




Das Produkt ist dimmbar.

3

3 Jahre Garantie.

Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com

Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.