


# LUPO 2

- Plafonnier rectangulaire orientable.
- Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.

Ce produit contient 2 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA212WW16	NOIR MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2x10W	3000K	2x500 Lm	2x435 Lm
WA212WW21	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2x10W	3000K	2x500 Lm	2x435 Lm



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation vertical possible du luminaire pour un maximum de 15°.



Orientation horizontal possible du luminaire pour un maximum de 355°.



Faisceau 38°.



Homologation CE.



IRC >90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Alimentation incluse.




Le produit est dimmable.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.