


LUXI 160

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 2 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU10312	GRIS ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2x6W	3000K	2x450 Lm	2x342 Lm
OU10324	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2x6W	3000K	2x450 Lm	2x342 Lm



GRIS ARGENT



ANTHRACITE

 Montage sur un mur uniquement. Ce luminaire éclaire avec 2 zones d'éclairage.

 Usage extérieur.

 Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.

 Protection contre une énergie de choc de 1 Joule.

 Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.

 Faisceau 80°.

 Homologation CE.

 Indice de rendu des couleurs >80.

 "Durée de vie" des moteurs de lumière.


 Risque photobiologique RG1


 Testé à 650°.

 Alimentation incluse.

 Garantie 3 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

 Driver remplaçable par un électricien.

 LED remplaçable par un électricien.