


LUXI 175 SENSOR

- Applique murale pour éclairage extérieur.
 - Avec détecteur HF 120°, zone de détection réglable max. 8m.
 - Diffuseur en polycarbonate opalin.
 - Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Ce produit contient 72 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU323WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	AC 230V	9W	3000K	1260 Lm	760 Lm
OU323WW30	BLANC	ALUMINIUM	AC 230V	9W	3000K	1260 Lm	950 Lm
OU323NW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	AC 230V	9W	4000K	1300 Lm	785 Lm
OU323NW30	BLANC	ALUMINIUM	AC 230V	9W	4000K	1300 Lm	980 Lm



ANTHRACITE



BLANC



Montage sur un mur uniquement.



Usage extérieur.



Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 1 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 105°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG0



Testé à 650°.



Alimentation incluse.




Avec détecteur de mouvement.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED non remplaçable.