


LUXI 175 SENSOR P

- Rechteckige Pollerleuchte für Außenbeleuchtung.
- Mit HF-Melder 120°, Bewegungsmelder einstellbar bis max. 8m.
- Diffusor aus opalem Polycarbonat.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.

Dieses Produkt enthält 72 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



| CODE | FARBE | MATERIAL | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----|--------|-----------|--------------|
| OU367WW24 | ANTHRAZIT | ALUMINIUM | AC 230V | 9W | 3000K | 1260 Lm | 760 Lm |
| OU367NW24 | ANTHRAZIT | ALUMINIUM | AC 230V | 9W | 4000K | 1300 Lm | 785 Lm |



Nur auf den Grund montieren.



Außengebrauch.



Gegen Staub geschützt. Und geschützt gegen Spritzwasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 1 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Strahlwinkel 105°.



CE Genehmigung.



CRI >80



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG0



Getest bij 650°.



Stromversorgung einbegriffen.




Mit Sensor.



3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



Lichtquelle nicht austauschbar.