


LUXI 95

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 2 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU14424	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2x3W	3000K	2x220 Lm	2x190 Lm

 Montage sur un mur uniquement. Ce luminaire éclaire avec 2 zones d'éclairage.

 Usage extérieur.

 Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.

 Protection contre une énergie de choc de 1 Joule.

 Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.

 Faisceau 90°.

 Homologation CE.

 Indice de rendu des couleurs >80.

 "Durée de vie" des moteurs de lumière.


 Risque photobiologique RG0

 Testé à 650°.

 Alimentation incluse.

 Garantie 3 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

 Driver remplaçable par un électricien.

 LED remplaçable par un électricien.