


LUZ 1

- Plafonnier pour éclairage extérieur.
 - 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
 - Diffuseur en verre.
 - Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU48905	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	15W	2700-3000-4000K	1590 Lm (4000K)	945 Lm (4000K)
OU48930	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	15W	2700-3000-4000K	1590 Lm (4000K)	1035 Lm (4000K)



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur et extérieur.



Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Faisceau 40°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >90.



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



Risque photobiologique RG1




Testé à 850°.




Alimentation incluse.



Garantie 5 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.