


# LYON 1 R

- Runde Einbauleuchte, starr.
- Reflektor mit geringer Leuchtdichte.
- Befestigung mit Federn.
- Inklusive nicht dimmbarer oder dimmbarer DALI-Push Treiber.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
<b>NICHT DIMMBAR</b>								
DO538WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	15W	3000K	1875 Lm	1515 Lm
DO538WW17	SCHWARZ MATT - SILBER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	15W	3000K	1875 Lm	1590 Lm
DO538WW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	15W	3000K	1875 Lm	1590 Lm
DO538WW53	WEISS MATT - SILBER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	15W	3000K	1875 Lm	1590 Lm
DO538NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	15W	4000K	1920 Lm	1545 Lm
DO538NW17	SCHWARZ MATT - SILBER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	15W	4000K	1920 Lm	1625 Lm
DO538NW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	15W	4000K	1920 Lm	1625 Lm
DO538NW53	WEISS MATT - SILBER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	15W	4000K	1920 Lm	1625 Lm
<b>DALI DIMMBAR</b>								
DO538WW05DA	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	15W	3000K	1875 Lm	1515 Lm
DO538WW17DA	SCHWARZ MATT - SILBER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	15W	3000K	1875 Lm	1590 Lm
DO538WW30DA	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	15W	3000K	1875 Lm	1590 Lm
DO538WW53DA	WEISS MATT - SILBER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	15W	3000K	1875 Lm	1590 Lm
DO538NW05DA	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	15W	4000K	1920 Lm	1545 Lm
DO538NW17DA	SCHWARZ MATT - SILBER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	15W	4000K	1920 Lm	1625 Lm
DO538NW30DA	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	15W	4000K	1920 Lm	1625 Lm
DO538NW53DA	WEISS MATT - SILBER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	15W	4000K	1920 Lm	1625 Lm



SCHWARZ MATT



SCHWARZ MATT - SILBER



WEISS MATT



WEISS MATT - SILBER



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Schutz gegen Spritzwasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 1 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (95mm)



Mindesthöhe der Zwischendecke, um die Leuchte anzubringen. (100mm)



Strahlwinkel 60°.



CE Genehmigung.



CRI >90



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 850°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Stromversorgung einbegriffen.




Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 350mA DC.




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.