


# LYON 4 R

- Runde Einbauleuchte, starr.
- Reflektor mit geringer Leuchtdichte.
- Befestigung mit Federn.
- Inklusive nicht dimmbarer oder dimmbarer DALI-Push Treiber.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
<b>NICHT DIMMBAR</b>								
DO541WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1050mA 36V	40W	3000K	5000 Lm	3835 Lm
DO541WW17	SCHWARZ MATT - SILBER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1050mA 36V	40W	3000K	5000 Lm	4035 Lm
DO541WW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1050mA 36V	40W	3000K	5000 Lm	4035 Lm
DO541WW53	WEISS MATT - SILBER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1050mA 36V	40W	3000K	5000 Lm	4035 Lm
DO541NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1050mA 36V	40W	4000K	5120 Lm	3915 Lm
DO541NW17	SCHWARZ MATT - SILBER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1050mA 36V	40W	4000K	5120 Lm	4160 Lm
DO541NW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1050mA 36V	40W	4000K	5120 Lm	4160 Lm
DO541NW53	WEISS MATT - SILBER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1050mA 36V	40W	4000K	5120 Lm	4160 Lm
<b>DALI DIMMBAR</b>								
DO541WW05DA	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1050mA 36V	40W	3000K	5000 Lm	3835 Lm
DO541WW17DA	SCHWARZ MATT - SILBER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1050mA 36V	40W	3000K	5000 Lm	4035 Lm
DO541WW30DA	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1050mA 36V	40W	3000K	5000 Lm	4035 Lm
DO541WW53DA	WEISS MATT - SILBER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1050mA 36V	40W	3000K	5000 Lm	4035 Lm
DO541NW05DA	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1050mA 36V	40W	4000K	5120 Lm	3915 Lm
DO541NW17DA	SCHWARZ MATT - SILBER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1050mA 36V	40W	4000K	5120 Lm	4160 Lm
DO541NW30DA	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1050mA 36V	40W	4000K	5120 Lm	4160 Lm
DO541NW53DA	WEISS MATT - SILBER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 1050mA 36V	40W	4000K	5120 Lm	4160 Lm



SCHWARZ MATT

SCHWARZ MATT - SILBER

WEISS MATT

WEISS MATT - SILBER



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Schutz gegen Spritzwasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 1 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Gattdiameter voor de armatuur in te voegen. (175 mm)



Mindesthöhe der Zwischendecke, um die Leuchte anzubringen. (145mm)



Strahlwinkel 60°.



CE Genehmigung.



CRI >90



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 850°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Stromversorgung einbegriffen.




Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 1050mA DC.




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.