


MARY RDX-230

- Runde Einbauleuchte, schwenkbar.
- Befestigung mit Federn.
- Geeignet zur Abdeckung mit Rolldämmung.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Kein Konverter erforderlich.
- Dimmbar.
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO315WW05	SCHWARZ MATT	VERBUNDSTOFF	AC 230V	7,5W	3000K	750 Lm	600 Lm
DO315WW30	WEISS MATT	VERBUNDSTOFF	AC 230V	7,5W	3000K	750 Lm	600 Lm
DO315NW05	SCHWARZ MATT	VERBUNDSTOFF	AC 230V	7,5W	4000K	770 Lm	615 Lm
DO315NW30	WEISS MATT	VERBUNDSTOFF	AC 230V	7,5W	4000K	770 Lm	615 Lm



SCHWARZ MATT



WEISS MATT



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikal fallende Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.



Widerstand : 0,23 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (75mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 30°.



Strahlwinkel 60°.



CE Genehmigung.



CRI>80



LED-Spezifikationen.



RG1.



Getest bij 650°.



Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolierung (Ausser geblasene Isolierung).



Leuchte mit LED-Modul 230V.




Das Produkt ist dimmbar.



3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



LED von einem Elektriker austauschbar.