


MC020 S

- Applique murale semi-encastrée pour éclairage intérieur et extérieur.
 - Eclairage direct/indirect.
 - 0,15m de câble fourni.
 - Convertisseur 350mA (montage à distance) à commander séparément.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s)



CODE	COULEUR	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
MC020S27	ARGENT	ALUMINIUM	DC 350mA 6V	2W	2700K	160 Lm	107 Lm	90

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
PLR35015	1-5W	AC 230V	DC 350mA	1	1	70°C	40°C
PLU35019	1-9W	AC 230V	DC 350mA	1	1	55°C	40°C
PSIP3509W	1-9W	AC 230V	DC 350mA	1	1	85°C	50°C
PSIP35018W	9-18W	AC 230V	DC 350mA	1	1	85°C	50°C



Montage sur un mur uniquement. Ce luminaire éclaire avec 2 zones d'éclairage.



Usage intérieur et extérieur.



Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 360°.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (20mm)



Faisceau 12°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Alimentation non incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.



Garantie 7 ans.



LED non remplaçable.

