


MILO 1

- Dekorative Wandleuchte.
- Aufbaubasis mit Schalter.
- Inklusive nicht dimmbarer Treiber.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA11205	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	5W	3000K	500 Lm	405 Lm
WA11230	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	5W	3000K	500 Lm	450 Lm
WA11263	MESSING GEBÜRSTET	ALUMINIUM	AC 230V	5W	3000K	500 Lm	405 Lm



SCHWARZ MATT



WEISS MATT



MESSING GEBÜRSTET



Nur für Wandmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.



Strahlwinkel 40°.



CE Genehmigung.



CRI >90



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getest bij 650°.




Stromversorgung einbegriffen.




3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.