


# MILO 2

- Applique murale décorative.
- Base apparente avec interrupteur permettant trois niveaux d'éclairage (25%, 50% et 100%) et deux prises USB (5VDC, 2A).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



| CODE      | COULEUR   | MATIÈRE   | AC      | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----|--------|-----------|--------------|
| WA165WW05 | NOIR MAT  | ALUMINIUM | AC 230V | 5W  | 3000K  | 500 Lm    | 405 Lm       |
| WA165WW30 | BLANC MAT | ALUMINIUM | AC 230V | 5W  | 3000K  | 500 Lm    | 450 Lm       |



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage sur un mur uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 180°.



Faisceau 40°.



Homologation CE.



IRC >90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.



Alimentation incluse.



Avec prise USB.




Garantie 3 ans.




Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)





Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.