


MILO 4

- Dekorative Wandleuchte.
- Halbeinbaubasis.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasen- und Phasenabschnittsdimmer.
- Montage in einer Standard-Einbaudose (nicht im Lieferumfang enthalten).

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA235SW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	5W	2700K	465 Lm	445 Lm
WA235SW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	5W	2700K	465 Lm	445 Lm
WA235SW63	MESSING GEBÜRSTET	ALUMINIUM	AC 230V	5W	2700K	465 Lm	445 Lm



SCHWARZ MATT



WEISS MATT



MESSING GEBÜRSTET



Nur für Wandeinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolation, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (68mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 330°.



Strahlwinkel 40°.



CE Genehmigung.



CRI >90



LED-Spezifikationen.



Photobiologisches Risiko RG1



Getest bij 650°.



Stromversorgung einbegriffen.




Das Produkt ist dimmbar.




5 Jahre Garantie.





Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.