


# MODU LED

- Module LED d'un diamètre identique à une PAR16 230V ou MR16 12V.
- Compatible avec KSA1002/1012 - LSA1012 - ALA1013.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- Durée de vie : 30.000h.



Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.

CODE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
LED9W500DWW	AC 230V	DC 500mA 18V	9W	3000K	940 Lm	830 Lm



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Faisceau 38°.



Homologation CE.



IRC>80



RG1.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation classe II incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 500mA DC.




Le produit est dimmable.




Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.